

AGUA Y AIRE

Aplicación: La Manguera de Agua y Aire Mangueplast es indicada para trabajos pesados y uso en líneas de aire comprimido, equipos neumáticos, transporte de agua y líquidos no corrosivos.

Descripción: Producto fabricado en PVC (Policloruro de Vinilo) flexible, reforzado con hilos de poliéster.

Datos del Producto:

Calibre	Diámetro Interno (mm)	Espesor de Pared (mm)	Diámetro Externo (mm)	Pressão de Trabajo (PSI)	Temperatura de Trabajo (°C)
3/16"	4,80 ± 0,30	2,40 ± 0,30	9,60 ± 0,30	300,00	5°C a 55°C
1/4"	6,40 ± 0,30	2,50 ± 0,30	11,40 ± 0,30	300,00	5°C a 55°C
5/16"	7,90 ± 0,30	2,70 ± 0,30	13,30 ± 0,30	300,00	5°C a 55°C
3/8"	9,50 ± 0,30	2,80 ± 0,30	15,10 ± 0,30	300,00	5°C a 55°C
1/2"	12,70 ± 0,30	3,00 ± 0,30	18,70 ± 0,30	300,00	5°C a 55°C
5/8"	15,90 ± 0,30	3,20 ± 0,30	22,30 ± 0,30	300,00	5°C a 55°C
3/4"	19,05 ± 0,30	3,60 ± 0,30	26,25 ± 0,30	300,00	5°C a 55°C
1"	25,40 ± 0,30	4,00 ± 0,30	32,60 ± 0,30	300,00	5°C a 55°C
1.1/4"	31,75 ± 0,30	4,40 ± 0,30	40,55 ± 0,30	275,00	5°C a 55°C
1.1/2"	38,10 ± 0,30	4,80 ± 0,30	47,70 ± 0,30	175,00	5°C a 55°C

Embalaje: Rollos de 50m y 100m.

Almacenamiento y vida útil: 6 meses a partir de la fecha de producción cuando se almacena protegido de la humedad, la luz solar y um ambiente de temperatura moderada.

Marcelo Mattei
Marcelo Mattei
Laboratório e Análise de Qualidade